

プレジャーSVI.74

Pleasure SV I.74

プラスチック

単焦点

内面非球面

1.74




仕様

屈折率	1.74
比重	1.47
アッペ数	33
設計	内面非球面


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ボードン

製作範囲表



隠しマーク	屈折率
PSV H	1.60
PSV O	1.67
PSV V	1.74



カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	○	※3
UVカット	標準	※4
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm
- ※2 3△まで可
外径が変化する場合があります
- ※3 (-) S+C=-4.50まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可
(-) S+C=-8.00まで 2カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)
- ※4 UV400
- ※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。