

プレジャーラクデス I.60

Pleasure Rakudesu I.60

プラスチック

アシスト

内面累進・内面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	内面累進・内面非球面
加入度数	0.50～1.00


対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB
- ビューティフル
- ボードン
- ミラー (シルバー・ゴールド・ブルー・レッド)

製作範囲表



隠しマーク	屈折率	累進帯長
PE H	1.60	15mm
PE O	1.67	
PE V	1.74	



カラー

アリアーテ	○	※1
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	○	※2

特殊加工

外径指定	○	※3
プリズム	○	※4
偏心	×	
カーブ指定	○	※5
UVカット	標準	※6
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 対象濃度15%以上

※2 プラチナのみ

※3 [縮小]
(+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位) ※6 UV400
外径は2.5mm内寄せになっています。
・外径70mm → 有効外径75mm
・外径65mm → 有効外径70mm

※4 △まで可
外径が変化する場合があります

※5 (-) S+C=-3.00まで 6カーブ指定可
(-) S+C=-5.00まで 5カーブ指定可
(-) S+C=-6.50まで 4カーブ指定可
(カーブ指定の時はプリズム不可)

※注 左右商品違いのペア注文は不可。
左右別々でご注文ください。

原産国

日本