ハイベックスEX

Hi-Vex EX

プラスチック
多焦点
球面
1.56

仕　様

屈折率	1.56
比　重	1.25
アッベ数	46
設　計	球面
小玉内寄	2.5 mm
加入度数	1.00～3.00

対応コート


●ハード
●ハードマルチ
●つるつる

製作範囲表

度数(－)	球面	乱視(－) 0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00						65											
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	

度数(＋)	球面	乱視(＋) 0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00						65											
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

C(－) / S(＋)	混合乱視(MIX) .50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.25															
.50															
.75															
1.00															
.25															
.50															
.75															
2.00						65									
.25															
.50															
.75															
3.00															
.25															
.50															
.75															
4.00															



カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1　[縮小]
（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm（1mm単位）

※2　（－）3△まで可
（＋）C=＋3.50まで　3△まで可
（＋）C=＋3.75まで　2△まで可
(MIX)C=－3.00まで　3△まで可
(MIX)C=－3.75まで　2△まで可
(MIX)C=－4.00まで　1△まで可

※3　UV400